



BOSCH
Invented for life

Kompaktan i multifunkcionalan- punjač akumulatora BAT 490 - sada dostupan po novoj ceni

Kompaktan i robusan punjač visoke frekvencije sa svestranim primenama. "Univerzalni uređaj" za radionice, servisne stanice i prodavnice akumulatora. Moćan punjač pogodan za punjenje svih 12V ili 24V akumulatora, posebno akumulatora sa fiksiranim gelom elektrolita ili flis/AGM akumulatora. Plivajući režim rada BAT 490, sa punjenjem struje do 90A, stabilizuje električni sistem vozila pri dijagnostici i reprogramiranju kontrolnih jedinica. To čini uređaj neophodnim u svakoj modernoj radionici.



Karakteristike punjenja

- ▶ Režimi punjenja za akumatore od 12V i 24V
- ▶ Automatsko prepoznavanje sistema od 12V ili 24V
- ▶ Primenjiva struja punjenja u ekspertskom režimu (0 – 90 A)
- ▶ Kraće vreme punjenja zbog optimizovanog procesa punjenja
- ▶ Beskrajno promenjiva, regulisana struja punjenja
- ▶ Punjenje na električni sistem vozila
- ▶ Testerasto impulsno punjenje

Bezbednost i povezanost

- ▶ Razne sigurnosne karakteristike su prisutne: maksimalna sigurnost za krajnjeg korisnika
 - ▶ Zaštita od inverzije polariteta, pregrevanja, prekomernog punjenja, kratkih spojeva, prenapona, oštećenja auto-komponenti
 - ▶ Pouzdano kućište
 - ▶ Detektuje skidanje držača
- ▶ Komunikacija preko USB interfejsa
- ▶ 3 metra kablova za punjenje u obimu isporuke

Posebne karakteristike

- ▶ Ekspertski režim punjenja sa fleksibilnim parametrima punjenja
- ▶ Plivajući režim rada: održava stanje napona i stabilizuje električni sistem vozila u dijagnostici i reprogramiranju kontrolnih jedinica
- ▶ Back-up režim: obezbeđuje dotok struje da sačuva sve podatke stereo sistema za automobil, kontrolne jedinice itd.) u toku zamene akumulatora.

Kolica za transport & set kablova od 5m



Kataloški broj:
1 687 012 102



Kataloški broj:
1 687 011 520

Dostupni materijal za marketinšku podršku



Profesionalna tehnička
brošura



ES[tronic]
1 987 714 XXX

Posebne karakteristike i dodatna oprema



BOSCH
Invented for life

Tehničke specifikacije

Tehnički podaci	
Kataloški broj	0 687 000 049
Struja punjenja	max. 90 A
Dužina kablova za punjenje	2 x 3 m
Presek kablova za punjenje	10 mm ²
Nominalna primljena snaga	1,600 W
Težina	10.5 kg
Karakteristika punjenja "Standard"	I1U1I2aI3aI3...
Karakteristika punjenja "Expert"	IU1oU2
Konačan napon punjenja, standardni (kontrolisan temperaturom)	
12 V	14.0 V – 14.4 V
24 V	28.0 V – 28.8 V
Backup režim rada	12.0 V / 24.0 V max. 10 A
Plivajući režim rada	13.5 V / 27.0 V max. 90 A / 45 A
Funkcionalni opseg temperature	0°C – 40°C
Mrežni napon	230 V, 50 / 60 Hz
Nominalni napon akumulatora	12 V / 24 V
Vrsta zaštite (DIN 40050)	IP 20 D
Klasa bezbednosti (DIN 40530)	I
Dimenzije (Š x V x D)	300 x 200 x 390 mm
Nivo emitovane smetnje	DIN 40839 nivo emitovane smetnje I

Krokodilke

Tehnički podaci	
Crvena ručka Plava ručka	8 787 955 003 8 787 955 004
Dimenzije (Š x V x D)	155 x 130 x 30 mm
Težina	0.45 kg
<p>Punjenje struje do 1,000 A. Priključak na kablove za punjenje do 50 mm² preko navojnog umetka. Čvrsta klešta od crvene bronzne, potpuno izolovana. Bakarana žica za poboljšanje provodljivosti.</p>	

Tehnički podaci	
Crvena ručka Plava ručka	8 784 490 027 8 784 490 026
Dimenzije (Š x V x D)	90 x 55 x 15 mm
Težina	0.05 kg
<p>Punjenje struje do 20 A. Priključak na kablove za punjenje do 4 mm² zalemljeno. Površina obložena niklom.</p>	

Tehnički podaci	
Crvena ručka Plava ručka	8 787 955 013 8 787 955 014
Dimenzije (Š x V x D)	155 x 130 x 20 mm
Težina	0.3 kg
<p>Punjenje struje do 600 A. Priključak na kablove za punjenje do 25 mm² preko kablovske papučice A 6. Klešta od čeličnog lima, sa ojačanim vilicama, olovnom površinom, potpuno izolovana. Bakarana žica za bolju provodljivost.</p>	

Zadržavamo svako pravo izmene i nismo odgovorni za greške u štampi.